

Sicherheitshinweise für Dachfallen

1. Verwendungszweck des Produkts

- Dachfallen sind für die Montage an Dachfenstern vorgesehen und dienen der Verdunkelung oder Regulierung der Lichtmenge in einem Raum.
- Die Dachfalte eignet sich für den Einsatz in Wohnungen (z. B. Schlafzimmern, Wohnzimmern, Küchen), Büros und anderen Nutzräumen wie Büros, Hotelzimmern oder Aufenthaltsräumen.
- **Warnung:** Die Dachfalte ist nicht für den Einsatz im Freien oder unter Bedingungen vorgesehen, die über einen längeren Zeitraum Witterungseinflüssen wie Regen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Installation:**
 - Die Montage der Dachfalte erfolgt durch Verschrauben mit dem Dachfensterrahmen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Montageteile die richtige Größe für das Fensterrahmenmaterial haben und sicher befestigt sind, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
 - Um einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb der Falte zu gewährleisten, müssen die Seitenführungen ordnungsgemäß angebracht sein.
 - Verwenden Sie für die Montage geeignete Werkzeuge wie Schraubendreher oder Bohrer.
 - Überprüfen Sie während und nach der Installation regelmäßig den Zustand des Mechanismus und der Aluminiumprofile, um sicherzustellen, dass keine Lockerheit oder Beschädigung vorliegt.
- **Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie beim Aufbau eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
 - Lehnen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht über die sichere Reichweite hinaus.
 - Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für Sicherheit zu sorgen.
 - **Empfehlung:** Wenn Sie keine Installationserfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- **Verwendung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Halterungen und den technischen Zustand der Mechanik und der Seitenführungen.
 - Wenn Sie Lockerheit, Schäden an der Mechanik oder andere Probleme bemerken, stellen Sie die Verwendung der Dachfalte sofort ein und reparieren oder ersetzen Sie die beschädigten Elemente.
 - Die Dachfalte ist für den Einsatz unter Standardbedingungen konzipiert. Vermeiden Sie Überlastung, Überdehnung oder Kontakt mit schweren Gegenständen, die den Mechanismus beschädigen könnten.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
 - Stellen Sie sicher, dass sich Teile der Dachfalte außerhalb der Reichweite kleiner Kinder befinden, um Erstickungsgefahr, Verletzungen oder einem versehentlichen Abreißen der Falte vorzubeugen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Dachfalte ordnungsgemäß befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern, was eine Gefahr für Kinder darstellen könnte.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit der Dachfalte spielen.

3. Wartung:

- Die Dachfalte sollte je nach Material mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel, die den Faltenstoff oder seine Mechanik beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Seitenführungen, der Mechanik und der Aluminiumprofile.
- Wenn Sie Schäden oder übermäßigen Verschleiß bemerken, ersetzen Sie die beschädigten Teile sofort, um den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb der Falte zu gewährleisten.

4. Verwendung

- Wenn die Falte nicht mehr verwendet wird, sollte sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumabfälle, Kunststoffe und andere Materialien entsorgt werden.
- **Trennung:** Trennen Sie alle Aluminiumkomponenten von anderen Materialien wie Haken, Textilien für Falten usw.
- **Aluminiumrecycling:** Bringen Sie Aluminiumteile zu einer Sammelstelle für Metallabfälle, die auf Aluminiumrecycling spezialisiert ist, oder zu einem Recyclingzentrum für Nichteisenmetalle.

- **Tipp:** Plastikgegenstände sollten zu Sammelstellen für Plastikmüll gebracht werden. Bringen Sie synthetische Stoffe, sofern vorhanden, zu den Sammelstellen für Textilabfälle.

HERSTELLER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl