

Sicherheitshinweise für Rollos in einer PVC-Kassette (flach)

1. Verwendungszweck des Produkts

Das Rollo in einer PVC-Kassette dient zur Abdeckung von Fenstern in Innenräumen. Die Montage am Fenster ist möglich.

Das Rollo in der Kassette kann an Standardfenstern, Balkonfenstern, mit Lüftern und an nicht zu öffnenden Fenstern verwendet werden.

Das PVC-Kassettenrollo eignet sich für den Einsatz in Wohnungen (z. B. Schlafzimmern, Wohnzimmern, Küchen), Büros und anderen Nutzräumen, wie Büros, Hotelzimmern oder Aufenthaltsräumen.

Achtung: Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Rollladen in der Kassette führen oder die Sicherheit des Benutzers gefährden.

2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Installation:**

- Das Kassettenrollo bietet zwei Montagemöglichkeiten: nicht-invasiv (mit Klebeband mit erhöhter Haftung auf den Fensterrahmen kleben) und invasiv (mit im Set enthaltenen Schrauben am Fensterrahmen festschrauben). Die Wahl der Installationsmethode hängt von den Vorlieben und der Art des Fensters ab.
- Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass die Oberfläche, auf der das Rollo befestigt werden soll, sauber, trocken und frei von Verunreinigungen ist.
- **Nicht-invasive Installation** : Das Rollo in der Kassette kann nicht-invasiv, ohne Bohren, mit Klebeband installiert werden. Achten Sie bei der Montage darauf, dass das Klebeband an der Oberfläche des Fensterrahmens haftet und eine ausreichende Haftung bietet.
- Bevor Sie das Rollo in die Kassette kleben, achten Sie darauf, dass der Fensterrahmen sauber und entfettet ist, um eine bestmögliche Haftung der Elemente zu gewährleisten. Zum Entfetten verwenden Sie am besten spezielle Entfettungstücher (im Handel erhältlich).

- **Invasive Montage** : Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass der Fensterrahmen, an dem das Rollo befestigt wird, haltbar, trocken, sauber und frei von Verunreinigungen ist.
 - Zur Montage des Rollos muss dieses mit den im Set enthaltenen Schrauben am Fensterrahmen verschraubt werden.
 - Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie einen Schraubendreher, ein Messgerät und eine Wasserwaage, um eine präzise Montage und korrekte Positionierung der Jalousien zu gewährleisten.
 - Glasleiste sind Flachführungen montiert , so dass das Material auch bei geöffnetem Fenster direkt neben dem Glas entlang läuft. Überprüfen Sie, ob die Führungen richtig befestigt sind.
 - Stellen Sie nach der Montage des Rollos in der Kassette sicher, dass der Mechanismus fest sitzt und kein Spiel aufweist, das die Stabilität und Nutzungssicherheit beeinträchtigen könnte.
- **Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie beim Aufbau eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
 - Lehnen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht über die sichere Reichweite hinaus.
 - Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für Sicherheit zu sorgen.
 - **Empfehlung** : Wenn Sie keine Installationserfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Rollo richtig am Fensterrahmen befestigt ist, um ein Abreißen zu verhindern.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewichts, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn Sie Schäden oder Lockerheit feststellen, stellen Sie die Verwendung des Rollos in der Kassette sofort ein und führen Sie gegebenenfalls Reparaturen durch.

- Das Rollo in der Kassette ist für den Einsatz unter Standardbedingungen konzipiert. Vermeiden Sie es, es zu belasten oder zu überdehnen, da dies den Mechanismus beschädigen könnte.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
 - Stellen Sie sicher, dass sich die Rollokomponenten in der Kassette außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern befinden, um Erstickungsgefahr, Verletzungen oder einem versehentlichen Abreißen des Rollos vorzubeugen.
 - Das Rollo in der Kassette sollte dauerhaft am Fenster, an der Wand oder an der Decke befestigt sein, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Rollo in der Kassette spielen.
 - **Achtung** : Zur Sicherheit von Kindern ist das Rollo mit einem Selbsthemmungssystem ausgestattet und die Steuerkette ist mit einem Gewicht gesichert. Dennoch sollten Sie besonders vorsichtig sein und Kindern nicht erlauben, mit der Steuerkette oder anderen Elementen des Rollos in der Kassette zu spielen.
 - Stellen Sie sicher, dass das Rollo richtig befestigt ist, um zu verhindern, dass es sich versehentlich löst und Kinder gefährden könnte .

3. Wartung

- Die Art der Reinigung von Rollos in einer Kassette hängt vom Material ab, aus dem sie hergestellt sind.
- Rollos in der Kassette können mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden, um eine übermäßige Benetzung des Materials zu vermeiden.
- Das Rollo verfügt über eine Kassette, die den aufgerollten Stoff vor Staubansammlung und Ausbleichen des Stoffes schützt. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Kassette sauber und sicher ist.
- **Achtung:** Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, die das Rollomaterial in der Kassette, dessen Mechanik oder Befestigungselemente beschädigen könnten.
- **Technische Inspektion:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Mechanik, Kette und Befestigungselemente.
- Wenn Sie Beschädigungen, Abnutzung oder Lockerheit an den Bauteilen feststellen, stellen Sie die Verwendung des Rollos in der Kassette sofort ein und tauschen Sie die beschädigten Teile aus.

- Achten Sie auf die ordnungsgemäße Funktion des Rollomechanismus in der Kassette, um eine sichere Verwendung und Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten.

4. Entsorgung

Nachdem die Rollos in der Kassette nicht mehr verwendet werden, sollten sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und andere Materialien entsorgt werden.

Tipp: Plastikgegenstände sollten zu Sammelstellen für Plastikmüll gebracht werden. Bringen Sie synthetische Stoffe, sofern vorhanden, zu den Sammelstellen für Textilabfälle.

HERSTELLER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl