

Sicherheitshinweise für die nicht-invasive Falte

1. Verwendungszweck des Produkts

- Fensterplissees dienen zur Abdeckung von Fenstern in Innenräumen. Die Montage am Fenster ist möglich.
- Fensterplissees eignen sich für den Einsatz in Wohnungen (z. B. Schlafzimmern, Wohnzimmern, Küchen), Büros und anderen Nutzräumen wie Büros, Hotelzimmern oder Aufenthaltsräumen.
- Fensterjalousien können an Standardfenstern angebracht werden.
- **Warnung:** Das Produkt ist nicht für den Einsatz im Freien oder an Orten bestimmt, die Witterungseinflüssen wie Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Installation:**
 - Die Falte wird nicht-invasiv angebracht, d. h. es ist kein Bohren erforderlich. Die Montage erfolgt über spezielle Halterungen, die am Fensterrahmen befestigt werden.
 - Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass die Oberfläche des Fensterrahmens sauber, trocken und entfettet ist. Zum Entfetten verwenden Sie am besten spezielle Entfettungstücher (im Handel erhältlich).
 - Der Plisseemechanismus ragt ca. 2,5 cm aus dem Fenster heraus, wodurch der Öffnungsradius des Fensters eingeschränkt sein kann. Installieren Sie das Plissee an einer Stelle, die die Funktionalität des Fensters nicht beeinträchtigt.
 - **Empfehlung:** Bei nicht zu öffnenden Fenstern sollten nicht-invasive Plissees nicht verwendet werden, da das Installationssystem nicht für diese Art von Struktur geeignet ist.
- **Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie beim Aufbau eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
 - Lehnen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht über die sichere Reichweite hinaus.
 - Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für Sicherheit zu sorgen.
 - **Empfehlung:** Wenn Sie keine Installationserfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- **Verwendung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Halterungen und den technischen Zustand des Faltenmechanismus.
 - Wenn Sie Schäden oder Lockerheit an den Griffen oder am Mechanismus bemerken, stellen Sie die Verwendung der Falte sofort ein und führen Sie notwendige Reparaturen durch oder ersetzen Sie die beschädigten Elemente.
 - Die nicht-invasive Falte wurde für den Einsatz unter Standardbedingungen entwickelt. Vermeiden Sie eine Überlastung oder Dehnung, da dies zu Schäden am Mechanismus führen kann.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
 - Stellen Sie sicher, dass sich die Faltenteile außerhalb der Reichweite kleiner Kinder befinden, um Erstickungs-, Strangulations-, Verletzungs- oder versehentliches Abreißen der Falte zu verhindern.
 - Das Fensterrollo sollte fest am Fenster befestigt sein, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit den Fensterjalousien spielen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Falte richtig befestigt ist, um zu verhindern, dass sie sich versehentlich löst, was eine Gefahr für Kinder darstellen könnte.

3. Wartung

- Die Falte kann je nach Materialart mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Mechanik, Griffe und Aluminiumprofile.
- Wenn Sie Schäden oder Abnutzung bemerken, ersetzen Sie beschädigte Komponenten sofort, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung zu gewährleisten.
- **Warnung:** Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die den Faltenstoff oder die Mechanik beschädigen könnten.

4. Verwendung

- Wenn die Falte nicht mehr verwendet wird, sollte sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumabfälle, Kunststoffe und andere Materialien entsorgt werden.
- **Trennung:** Trennen Sie alle Aluminiumkomponenten von anderen Materialien wie Haken, Textilien für Falten usw.
- **Aluminiumrecycling:** Bringen Sie Aluminiumteile zu einer Sammelstelle für Metallabfälle, die auf Aluminiumrecycling spezialisiert ist, oder zu einem Recyclingzentrum für Nichteisenmetalle.

- **Tipp:** Plastikgegenstände sollten zu Sammelstellen für Plastikmüll gebracht werden. Bringen Sie synthetische Stoffe, sofern vorhanden, zu den Sammelstellen für Textilabfälle.

HERSTELLER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl